



POLIWRAP VISQUEEN POLIWRAP
EEN POLIWRAP VISQUEEN POLI
N POLIWRAP VISQUEEN POLIWR
QUEEN POLIWRAP VISQUEEN PC

Beprövat skydd för inplastade balar

Sedan lanseringen av Visqueen Poliwrap i mitten på 1980-talet har den blivit den mest populära och använda lantbrukssträckfilmen. Lantbrukare och maskinstationer i hela landet har funnit att dess höga sammanfogningsnivå och långa livslängd ger problemfri inplastning och utmärkt lagringsskydd för ensilage- och hösilagebalar under våra långa vintermånader.

Styrka

bpi.agri är en föregångare inom ensilagesträckfilm med flerskiktskonstruktion. År av erfarenhet och fortlöpande utveckling har medfört en hög förfining av egenskaper som dragstyrka och rivhållfasthet. Allt detta betyder att Visqueen Poliwrap är idealiskt att användas i dagens snabba maskiner för fyrkantsbalar, och även i kombimaskiner.

Hög punkteringsbeständighet

Vid användning av film av lägre kvalitet är det vanligt att balarna punkteras, trots det faktum att moderna inplastare andra balhanteringsredskap är konstruerade för att hantera balarna med stor försiktighet. bpi.agri använder därför en formel vid tillverkning av Visqueen Poliwrap som ger bättre punkteringsmotstånd.

Unika sammanfogningsegenskaper

All effektiv balinplastning måste ge en så god luftbarriär som möjligt runt balen samt att förhindra att ensilagevätskan rinner ut. Visqueen Poliwraps höga sammanfogningsegenskaper gör att filmagren lamineras samman omedelbart vid inplastning, medan sekundärvidhäftningen ger en effektiv sammanfogning mellan filmagren vid och under förvaring. Samma goda sammanfogningsnivå garanterar att avklippta filmändar fäster snabbt vid balarna, vilket förhindrar långa svansar.

En film för alla klimat

Visqueen Poliwrap har utvecklats för att motstå världens alla klimattförhållanden. Oavsett var den används tål produkten att utsättas för extremt höga nivåer av UV-strålning, och säkrar balarnas innehåll under förvaringsperioden.

Samarbete

Visqueen Poliwrap stärks av ett fortlöpande program för forskning och utveckling som syftar till att ständigt förbättra ensilagesträckfilmens prestanda, att utnyttja de senaste tillverkningsteknikerna och att uppfylla kraven hos de allra modernaste inplastarna. Visqueen Poliwrap-kunder får inte bara tillgång till den allra senaste tekniken inom emballeringsteknik, utan även expertråd och teknisk support av våra egna specialister på vallskördeprodukter.



Tekniska specifikationer för standardprodukter

Rullbredd	Färg	Filmlängd	Filmtjocklek
500mm	Vit*	1800m	25 micron
750mm	Vit*	1500m	25 micron

*andra färger finns tillgängliga

Försäljning:

bpi.agri
PO Box 45
Göteborgsvägen 94
SE-446 33 ÄLVÄNGEN
Sweden
Tel: +46(0)303 337340
Fax: +46(0)303 337342
Teknisk support +46 (0)702 88 55 50
martinandersson@bipoly.com
www.bpiagri.com